

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓKOWE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-	ha		
d.1	0112-02	chnie placów postojowych	ha	0.160	
		0.16		RAZEM	0.160
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości	m ²		
d.1	0101-02	jezdni i chodników lecz na gł. 25 cm	m ²	1532.000	
		Krotność = 1.25		RAZEM	1532.000
		1532			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.1	0205-04	gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-	m ³	192.000	
		mowyład.		RAZEM	192.000
		192			
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0208-02	po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	192.000	
		192		RAZEM	192.000
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1	0103-03	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1532.000	
		1532		RAZEM	1532.000
2 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA					
6	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaszkowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15	m ²		
d.2	0105-04	cm	m ²	1532.000	
		Krotność = 3		RAZEM	1532.000
		1532			
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm lecz gr 18 cm	m ²		
d.2	0113-02	Krotność = 0.9	m ²	1532.000	
		1532		RAZEM	1532.000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm lecz gr 2 cm	m ²		
d.2	0113-04	Krotność = 0.25	m ²	1532.000	
		1532		RAZEM	1532.000
3 KRAWĘŻNIKI					
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-	m		
d.3	0401-08	IV	m	345.000	
		345		RAZEM	345.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki	m ³		
d.3	0402-04	23.30	m ³	23.300	
				RAZEM	23.300
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce pias-	m		
d.3	0401-01	kowej ze skosem	m	165.000	
		165		RAZEM	165.000
12	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce pias-	m		
d.3	0401-01	kowej lecz najazdowe o wym. 15x20 cm	m	180.000	
		180		RAZEM	180.000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-	m		
d.3	0401-04	IV lecz pod obrzeża	m	70.000	
		70		RAZEM	70.000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem lecz pod obrzeża	m ³		
d.3	0402-04	2.80	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
15	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-	m		
d.3	0404-05	ny wypełnione zaprawą cementową	m	70.000	
		70		RAZEM	70.000
4 TRAWNIKI					
16	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.4	0218-01	200	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
d.4	0404-02	0.20	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI					
18	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.5	0605-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.84	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
19	KNNR 6 d.50605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm PCV - PH grubościenne	m	7.000	
		7		RAZEM	7.000
20	KNNR 6 d.50605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000