

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ODCIUNEK DROGI OSIEDLOWEJ A-B-C					
1 KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.215	km km	0.215		
			RAZEM	0.215	
2 KNNR 1 d.10202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 860	m3 m3	860.000		
			RAZEM	860.000	
3 KNNR 1 d.10208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 860	m3 m3	860.000		
			RAZEM	860.000	
4 KNNR 6 d.10806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 22	m m	22.000		
			RAZEM	22.000	
5 KNNR 6 d.10803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej analogia kostka betonowa 60	m2 m2	60.000		
			RAZEM	60.000	
6 KNR 2-21 d.10333-01	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką 1	szt. szt.	1.000		
			RAZEM	1.000	
7 KNR 4-04 d.11101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 6	m3 m3	6.000		
			RAZEM	6.000	
8 KNR 4-04 d.11101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 6	m3 m3	6.000		
			RAZEM	6.000	
9 KNNR 6 d.10103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1254	m2 m2	1254.000		
			RAZEM	1254.000	
10 KNNR 6 d.10105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 20 cm Krotność = 4 1254	m2 m2	1254.000		
			RAZEM	1254.000	
11 KNNR 6 d.10113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm lecz gr 16 cm Krotność = 1.07 1254	m2 m2	1254.000		
			RAZEM	1254.000	
12 KNNR 6 d.10113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1254	m2 m2	1254.000		
			RAZEM	1254.000	
13 KNNR 1 d.10212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III 64	m3 m3	64.000		
			RAZEM	64.000	
14 KNNR 6 d.10601-08	Sączki w gruncie kat. IV podłużne z kruszywa o głębokości 100 cm 214	m m	214.000		
			RAZEM	214.000	
15 KNNR 5 d.10113-02	Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - AROT 12	m m	12.000		
			RAZEM	12.000	
2 ODCINEK PRZEBUDOWA UL. POZNAŃSKIEJ C1- C - D - E					
16 KNNR 1 d.20111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.062	km km	0.062		
			RAZEM	0.062	
17 KNNR 1 d.20202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 315	m3 m3	315.000		
			RAZEM	315.000	
18 KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 315	m3 m3	315.000		
			RAZEM	315.000	
19 KNNR 6 d.20103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2			

BUD DR OSIEDL ŁĄCZĄCEJ UL ŁOKIETKA Z UL POZNANIA PRZEBUDOWA AKTUAL

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		387	m ²	387.000	
				RAZEM	387.000
20	KNNR 6 d.20113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm lecz gr 16 cm Krotność = 1.07	m ²		
		387	m ²	387.000	
				RAZEM	387.000
21	KNNR 6 d.20113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		387	m ²	387.000	
				RAZEM	387.000
22	KNNR 1 d.20212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³		
		19	m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNNR 6 d.20601-05	Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości 100 cm	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000